

Описание продукта и применение

Специально разработанное полотно **Imprint Print-UV** с EPDM покрытием. Предназначено для высококачественной УФ-печати.

Характеристики

- Специально разработанное EPDM покрытие, предназначенное для УФ-печати
- Максимальная стойкость к набуханию, при использовании Уф-смывок и УФ-красок
- Быстрое отделение листа и хорошая очистка полотна
- Жесткий и стабильный компрессионный каркас для лучшей защиты от продавов, снижает остаточную деформацию, продлевает жизнь печатной резине
- Превосходная передача растровой точки и оптимальная передача краски

Цвет поверхности	Красный
Поверхность	Тонкошлифованная, полированная
Тип	3-х слойная суперкаландрированная тканевая основа
Компрессионный слой	Закрытые ячейки
Шероховатость (Ra)	0,7 µm
Шероховатость (Rz)	5 µm
Твердость по Шору	77 Shore A
Относительное удлинение под нагрузкой 500N/50 мм	≤ 0,75% (DIN 16621)
Разрывная нагрузка	> 4000 Н (DIN 16621)
Толщина	1,96
Компрессионность (180N)	190 µm
Маркировка	Зеленые и синие нити на изнанке полотна указывают на направление долевой и направление движения листа
Совместимость с красками	Совместима с красками УФ отверждения



Микрофотография слоев резины Imprint Print-UV